

WpWaN充電機規機

充電機型	電 壓	充電電流	充電時間/電池容量				外 殼	重 量	保險絲
			安 培	6,5 - 7,5 小時	7,5 - 8,5 小時	8,5 - 12 小時			
E 24 / 30	24	30	139 - 165	165 - 189	189 - 270	270 - 330	TR 00	23	16
E 24 / 40	24	40	185 - 220	220 - 252	252 - 360	360 - 440	TR 00	24	16
E 24 / 50	24	50	231 - 275	275 - 315	315 - 450	450 - 550	TR 00	26	16
E 24 / 60	24	60	277 - 330	330 - 378	378 - 540	540 - 660	TR 01	41	16
E 24 / 70	24	70	323 - 385	385 - 441	441 - 630	630 - 770	TR 01	45	16
E 24 / 90	24	90	416 - 495	495 - 567	567 - 810	810 - 990	TR 01	50	25
D 24 / 100	24	100	462 - 550	550 - 630	630 - 900	900 - 1100	TR 01	60	16
D 24 / 120	24	120	554 - 660	660 - 756	756 - 1080	1080 - 1320	TR 01	64	16
D 24 / 150	24	150	693 - 825	825 - 945	945 - 1350	1350 - 1650	TR 02	71	16
D 24 / 170	24	170	785 - 935	935 - 1071	1071 - 1530	1530 - 1870	TR 02	112	16
D 24 / 200	24	200	924 - 1100	1100 - 1260	1260 - 1800	1800 - 2200	TR 02	112	16
E 36 / 50	36	50	231 - 1100	275 - 315	315 - 450	450 - 550	TR 01	46	16
E 36 / 60	36	60	333 - 396	309 - 454	454 - 648	648 - 792	TR 01	61	25
D 36 / 90	36	85	416 - 495	495 - 567	567 - 810	810 - 990	TR 02	66	25
D 36 / 120	36	120	554 - 660	660 - 756	756 - 1080	1080 - 1320	TR 02	74	16
D 36 / 150	36	150	693 - 825	825 - 945	945 - 1350	1350 - 1650	TR 02	87	16
D 35 / 170	36	170	785 - 935	935 - 1071	1071 - 1530	1530 - 1870	WS 2	125	25
D 36 / 200	36	200	924 - 1100	1100 - 1260	1260 - 1800	1800 - 2200	WS 2	135	25
E 48 / 30	48	30	139 - 165	165 - 189	189 - 270	270 - 330	TR 01	44	16
E 48 / 45	48	45	208 - 248	248 - 284	284 - 405	405 - 495	TR 01	58	16
D 48 / 60	48	60	277 - 330	330 - 378	378 - 540	540 - 660	TR 01	62	16
D 48 / 70	48	70	323 - 385	385 - 441	441 - 630	630 - 770	TR 02	67	16
D 48 / 85	48	85	393 - 468	468 - 536	536 - 765	765 - 935	TR 02	74	16
D 48 / 100	48	100	462 - 550	550 - 630	630 - 900	900 - 1100	TR 02	84	16
D 48 / 120	48	120	554 - 660	660 - 756	756 - 1080	1080 - 1320	TR 02	94	20
D 48 / 150	48	150	693 - 825	825 - 945	945 - 1350	1350 - 1650	WS 2	115	25
D 48 / 170	48	170	785 - 935	935 - 1071	1071 - 1530	1530 - 1870	WS 2	165	25
D 48 / 200	48	200	924 - 1100	1100 - 1260	1260 - 1800	1800 - 2200	WS 2	175	25
E 80 / 25	80	25	116 - 138	138 - 158	158 - 225	225 - 275	TR 01	57	20
D 80 / 40	80	40	185 - 220	220 - 252	252 - 360	360 - 440	TR 02	71	16
D 80 / 50	80	50	231 - 275	275 - 315	315 - 450	450 - 550	TR 02	73	16
D 80 / 60	80	60	277 - 330	330 - 378	378 - 540	540 - 660	TR 02	82	16
D 80 / 70	80	70	323 - 385	385 - 441	441 - 630	630 - 770	TR 02	94	16
D 80 / 85	80	85	393 - 468	468 - 536	536 - 765	765 - 935	WS 2	112	25
D 80 / 100	80	100	462 - 550	550 - 630	630 - 900	900 - 1100	WS 2	118	25
D 80 / 120	80	120	554 - 660	660 - 756	756 - 1080	1080 - 1320	WS 2	128	25
D 80 / 150	80	150	693 - 825	825 - 945	945 - 1350	1350 - 1650	WS 3	180	35
D 80 / 170	80	170	785 - 935	935 - 1071	1071 - 1530	1530 - 1870	WS 3	185	35

外殼尺寸：

外殼型	高 mm	寬 mm	厚 mm
TR 00	260	420	290
TR 01	450	480	340
TR 02	520	480	420
WS 2	750	550	430
WS 3	900	600	500

\* 厚度含離牆面30 mm

詳細資料：GFSModernChargingSystems2008.pdf